

ARBEJDSFORSLAG

Arbejdsforslag og læggevejledning til lægning af Klinker Outdoor's klinker og mursten ved indendørs brug!

Lægning:

Det færdigkøbte betonunderlag skal være stabilt og jævnt udført. Gulvet skal være tørt og evt. gulvvarme være slukket. Klinken/murstenen kan evt. skæres ned til den ønskede tykkelse inden lægning. Der påsmøres nu fliseklæb på betonunderlaget med en 10 mm tandspartel, så klinken opnår fuld vedhæftning. Ved lægning af Kolumba på fladen skal der påregnes 1-2 mm ekstra fliseklæb pga. stenens udformning.

Klinken sættes nu i fliseklæb med den ønskede fugebredde, der alt efter ønsket udtryk kan variere fra 2 mm til 12 mm. Vælges der at arbejde med fugeske, findes denne ned til 5 mm's bredde. Vælges der en „knasfuge“ (knasfuge 2-5 mm), så påføres fugen med fugebræt, vaskesvamp eller en blød gummispattel, således at fugemassen presses helt i bund, og fugerne fyldes helt op.

Inden klinker-/murstengulvet fuges, påsmøres fugehjælp med let hånd og en kalkkost. Dette gøres ca. fem timer inden fugningen påbegyndes. Fugehjælpen bør ikke påføres stenens lodrette flader, da fugen så ikke vil hæfte efterfølgende.

Evt. fugeslør fjernes senest 1-2 dage efter fugningen med fugeslørjern. Herefter skal gulvet tørre i 5-6 dage. Gulvet bør aldrig tildækkes i denne periode, da det vil kunne give udblomstring på overfladen. Kan der efterfølgende IKKE ses fugeslør, mørtelrester eller snavs, kan det færdige gulv nu efterbehandles. Det er meget vigtigt, at gulvet har det ønskede udseende og er fri for fugeslør inden efterbehandlingen påbegyndes.

Undgå at gå med snavset fodtøj på klinkerne under lægning og fugning.

KLINKER OUTDOOR HÆFTER IKKE FOR ARBEJDETS UDFØRELSE!

PLETBESKYTTELSE:

8 timers tørretid.
(fedt-, olie- og vandafvisende. Overfladen forbliver mat. Påføres med bred malerkost og må ikke skumme)

HÅRDFORSEGLING:

8 timers tørretid.
(fedt-, olie- og vandafvisende / giver en anelse glans.)
Hårdforsegling gives altid efter gulvet har fået pletbeskyttelse

VEDLIGEHOLDELSE:

Vask efter behov.
Tåler alle rengøringsmidler til teglgulve.

